



## DCT Klinga för torrkapning

för keramiska kakelplattor

- + Bra skärprestanda tack vare självslipande system
- + Rena skärkanter och exakta snitt tack vare den slutna skärkanten
- + Robusta, högkvalitativa stål stamblad stabilitet och märkbart jämn gång

### DESIGNAD FÖR:



### PASSAR FÖR:



### Varianten (5)

— — **Form 1A1R**  
5 Varianten

| Artikelnummer | Diameter | Segmentbredd | Borrhål | Segmenthöjd |
|---------------|----------|--------------|---------|-------------|
| 475975        | 100      | 0            | 22.23   | 7           |
| 475978        | 115      | 1.6          | 22.23   | 7           |
| 475980        | 125      | 1.6          | 22.23   | 7           |
| 475983        | 180      | 2            | 22.23   | 9           |
| 475986        | 230      | 2            | 22.23   | 9           |

### Beskrivning

Bearbetningsbara material: Keramiska kakelplattor.

### Egenskaper

- + Bra skärprestanda tack vare självslipande system med högkvalitativa diamanrkorn i optimal bindning
- + Rena skärkanter och exakta snitt tack vare den slutna skärkanten
- + Robusta, högkvalitativa stål kärnor ger stabilitet och märkbart jämn gång

### Användningsområden

- + För bearbetning av kakel och keramik
- + Lämplig för alla vanliga vinkelslipar
- + För användning med bordssågar finns större Ø i kapitlet Bordssågsblad

**Tyrolit AG**

Med förbehåll för tekniska ändringar • 2026-04-02



Visa online