

PATTEX REPAIR EPOXY INSTANT MINI 5 min

Dvokomponentna ljepila u štrcaljki

OSOBINE

Univerzalno dvokomponentno ljepilo na bazi epoksida. Lijepi različite materijale u 5 minuta. Može se primijeniti na mnogim materijalima poput: stakla, drva, porculana, keramike, metala, plastike (osim PP i PE). Otporan je na vodu, uobičajena otapala i ulje.

PRIPREMA PODLOGE

Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, bez ulja, masnoća i prašine.

PAKIRANJE

Dvije tubice od 3ml.

PRIMJENA

Uklonite vrh ambalaže. Pritisnite okidač kako biste obje komponente ravnomjerno istisnuli na ploču za miješanje. Pomiješajte sastojke ravnomjerno, omjer 1:1. Nanesite smjesu na površinu koju treba zabrtviti ili zalijepiti. Vrijeme primjene je 2-4 minute nakon što se pomiješali smjesu, na 20 - 25°C. Višak ljepila možete ukloniti mineralnom tekućinom, acetonom ili alkoholom.



NAPOMENA

Zalijepljene površine ne smiju biti izložene temperaturama višim od 60°C kako se spoj ne bi otopio.

Ljepilo se ne širi i ne skuplja tijekom nanošenja. Osušeno ljepilo može se pjeskarati, bojati ili obrađivati. Otporan je na vodu, ulja i obična otapala.

SKLADIŠTENJE

Rok trajanja 18 mjeseci. Čuvajte u originalnom zatvorenom pakiranju.

TEHNIČKI PODACI

Otvoreno vrijeme: otprilike 30 minuta (20- 25°C).

Konačna snaga: nakon 24h.

Boja: žuta

Otpornost na temperaturu: od -20°C do +80°C

Snaga prianjanja:

cca. 41 kg / m² (nakon 24 sata, pri 23°C, metal)

cca. 100 kg / cm² (nakon 24h, pri 23°C, drvo)

cca. 31 kg / cm² (nakon 24h, 23°C, PVC)